



green
GLUING

旋转接头

乐佰得加热喉管选配件

防扭曲保护可确保加热喉管的最长使用寿命

在扭转应力下，加热喉管的使用寿命会大大缩短。为了防止这种情况，其中配备了旋转接头，提供非加热型和加热型螺栓连接两种版本。

非加热型旋转接头

非加热型旋转接头装于刮枪和加热喉管之间，或熔胶机和加热喉管之间，用于 NW 8 和 NW 13 加热喉管接口。1/4"螺纹可直接旋入喷枪。此外还提供 1/2"连接螺纹，可直接旋入熔胶机中。

加热型旋转接头

加热型旋转接头可作为两根加热喉管之间的中间件。通常，这一部件安装于生产单元的通道上。为保护操作人员，以最大程度降低烧伤危险，可以选择连接冷触摸绝缘系统。加热型旋转接头可用于 NW 8 和 NW 13 喉管。

加热型旋转接头的加热部分也能够与非加热型旋转接头结合（可选）。



加热型旋转接头



90°非加热型旋转接头



直通式非加热型旋转接头



45°非加热型旋转接头

技术参数

名称	规格	尺寸 ø / 长x宽x深 (mm)	喉管
加热型旋转接头	2x M16x1.5	63x60x33	NW 8
加热型旋转接头	2x M22x1.5	63x60x33	NW 13
90°旋转接头	1/4" - 90° 1/4"	31 / 55	
直通式旋转接头	1/4" - M16x1.5	31 / 35	NW 8
直通式旋转接头	1/4" - M22x1.5	31 / 35	NW 13
90°旋转接头	1/2" - 90° 1/4"	31 / 55	
直通式旋转接头	1/2" - M16x1.5	31 / 35	NW 8
直通式旋转接头	1/2" - M22x1.5	31 / 35	NW 13
45°旋转接头	1/4" - M16x1.5	31 / 62	NW 8