



green  
GLUING

EASY

热塑性胶粘剂熔胶机  
小巧 | 简单 | 可靠

## 简单应用的理想选择

Easy 是一款小巧紧凑的熔胶机，适用于粘胶需求较低的简单应用。Easy 以一贯可靠的乐佰得质量熔融和输送胶粘剂，高效且拥有极具吸引力的性价比。

### 以简单装备实现可靠粘合

Easy 提供可靠粘合所需的全部功能：手动泵压调节、熔缸的加热区管理、两个加热喉管和两个喷枪。通过按下按键启用降温功能。

### 易于安装

45 度连接面通过不同角度以节省空间的方式连接两个乐佰得加热喉管。系统集成通过 I/O 插头或接线完成。插头连接可用于所有电气连接。

### 快速维护，易于操作

熔缸便于加胶，虽然 Easy 的尺寸较小，但缸口相对较大。胶粘剂分流座里的过滤器易于更换，现代化控制面板让机器状态一目了然。

### 优势一览

- 小体积热熔胶机，空间要求低，适用于配有一个或两个喷枪、胶粘剂消耗量不超过 2.5 kg/h 的应用。
- 配备所有基本功能，实现温和熔融和可靠输送热塑性胶粘剂
- 电源连接和 I/O 接口通过实用的插头连接实现
- 带有涂层的熔缸和易于更换的胶粘剂过滤器确保轻松维护
- 通过直观的控制面板，加热区管理和状态一目了然
- 熔缸口的防触碰保护和分流座上的 I 冷触摸 提升工作安全性



集成胶粘剂过滤器的分流座



用于控制和供电的即插即用接口



方便加胶的大开口带涂层熔缸



状态显示一目了然的控制面板

### 技术参数

熔缸容量	2.6 升
熔胶性能*	2.5 kg/h
胶粘剂类型	热塑性胶粘剂
胶粘剂形状	颗粒（最大 12 mm）、枕状（最大 130 x100mm）
工作温度	20 至 200 °C
达到 160°C* 的预热时间	约 30 分钟
胶粘剂压力	最大 54 bar
胶粘剂粘度	400 至 5000 mPas
加热喉管接口	1 至 2 个
电源电压	1Ø PE, 200 - 240 V 50/60 Hz, 16 A
电气功率	3000 W
压缩空气供应	5 至 6 bar, 经处理, 无油, 符合 ISO 8573-1 第 4 类
电子元件和控制面板	Easy
重量	16 kg
尺寸 (LxWxH)	340 x 331 x 374 mm/446 (盖子打开)
安全标准	IP 22

\*取决于胶粘剂种类、粘度和温度