



green GLUING

EASY

Fusore per adesivi termoplastici
Piccolo | semplice | affidabile

PERFETTO PER APPLICAZIONI SEMPLICI

Easy è un fusore piccolo e compatto per applicazioni semplici con un basso consumo di adesivo. Nonostante l'interessante rapporto qualità/prezzo, Easy fonde ed eroga l'adesivo in modo efficiente dal punto di vista energetico e con la consueta qualità Robatech affidabile.

Incollaggio sicuro con un equipaggiamento semplice

Easy offre tutte le funzioni necessarie per un incollaggio sicuro: regolazione manuale della pressione della pompa, gestione delle zone di riscaldamento per il serbatoio dell'adesivo, due tubi elettroriscaldati e due pistole applicatrici. La riduzione della temperatura si attiva premendo semplicemente un tasto.

Facile da installare

La superficie di collegamento a 45° permette di collegare due tubi elettroriscaldati Robatech con angolazioni diverse, occupando poco spazio. L'integrazione del sistema avviene tramite connettore I/O o cablaggio. Per tutti gli allacciamenti elettrici sono disponibili innesti a spina.

Manutenzione rapida e utilizzo semplice

Il serbatoio di fusione è facile da riempire, perché l'apertura è relativamente grande nonostante le

dimensioni ridotte di Easy. Il filtro dell'adesivo nel distributore di colla è facilmente accessibile. Il moderno pannello di controllo con indicatore di stato è intuitivo.

I vantaggi

- Piccolo fusore con ingombro ridotto per applicazioni con una o due pistole e fino a 2,5 kg/h di consumo di adesivo
- Dotato di tutte le funzioni di base per una fusione attenta e un'erogazione affidabile
- Connessioni elettriche e interfaccia I/O tramite pratici innesti a spina
- Serbatoio rivestito e filtro dell'adesivo facilmente accessibile per una semplice manutenzione
- Gestione chiara delle zone di riscaldamento e indicazione dello stato tramite pannello di controllo intuitivo
- La protezione da contatto intorno all'apertura del serbatoio e lo speciale isolamento ColiTouch sul distributore di colla aumentano la sicurezza sul lavoro



Distributore di colla con filtro dell'adesivo integrato



Collegamenti Plug&Play per il comando e l'alimentazione elettrica



Serbatoio rivestito con grande apertura per un facile riempimento



Pannello di controllo intuitivo con indicatore di stato

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Capacità serbatoio | 2,6 litri |
| Capacità di fusione* | 2,5 kg/h |
| Adesivo | adesivi termofusibili termoplastici |
| Formato adesivo | in granuli (max 12 mm), panetti (max 130 x 100 mm) |
| Temperatura operativa | da 20 a 200 °C |
| Tempo di riscaldamento a 160 °C* | circa 30 minuti |
| Pressione adesivo | max 54 bar |
| Viscosità adesivo | da 400 a 5'000 mPas |
| Collegamenti tubi elettroriscaldati | da 1 a 2 |
| Tensione di alimentazione | 1Ø PE, 200-240 V, 50/60 Hz, 16 A |
| Potenza elettrica | 3'000 W |
| Alimentazione aria compressa | da 5 a 6 bar, trattata, senza olio, conformità ISO 8573-1, classe 4 |
| Elettronica e pannello di controllo | Easy |
| Peso | 16 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 340 x 331 x 374 mm / 446 (coperchio aperto) |
| Standard di sicurezza | IP 22 |

* in funzione dell'adesivo, della viscosità e della temperatura