



green GLUING

EASY

Termoplastik tutkallar için tutkal eritme cihazı
Küçük | Kolay | Güvenilir

BASİT UYGULAMALAR İÇİN MÜKEMMEL

Easy, düşük tutkal gereksinimleri olan kolay uygulamalar için küçük, kompakt bir eritme cihazıdır. Cazip fiyat/performans ürünü olmasına rağmen Easy, tutkalları enerji tasarruflu ve her zamanki güvenilir Robatech kalitesinde eritir ve aktarır.

Basit ekipmanlarla güvenli tutkallama

Easy, güvenilir tutkallama için gereken tüm fonksiyonları sunar: Manuel pompa basınç kontrolü, tutkal tankı için ısıtma bölgesi yönetimi, iki ısıtma hortumu ve iki uygulama başlığı. Sıcaklık düşürme düğmeye basılarak etkinleştirilir.

Kurulumu kolay

İki Robatech ısıtma hortumu, yerden tasarruf etmek için 45 derecelik bağlantı arayüzü aracılığıyla farklı açılarda bağlanabilir. Sistem entegrasyonu I/O soketleri ile veya kablolama ile yapılabilir. Tüm elektrik bağlantıları için fişli bağlantılar mevcuttur.

Hızlı bakım ve kolay kullanım

Eritme tankının doldurulması oldukça kolaydır çünkü Easy'nin küçük boyutuna rağmen depo açıklığı nispeten büyüktür. Tutkal dağıtıcı üzerindeki tutkal filtresine kolay erişilebilir. Durum göstergeli modern kontrol paneli kendinden açıklamalıdır.

Avantajlarınız

- Küçük, fazla yer kaplamayan eritme cihazı, bir veya iki uygulama kafalı ve 2,5 kg/saat'e kadar tutkal tüketimi olan işlemler için.
- Termoplastik tutkalların nazıkçe eritilmesi ve taşınması için gerekli tüm temel fonksiyonlarla donatılmış
- Pratik fiş bağlantıları aracılığıyla güç bağlantıları ve I/O arayüzü
- Kolay bakım için içi kaplamalı depo ve kolay erişilebilir tutkal filtresi
- Kendinden açıklamalı kontrol paneli ile kolay anlaşılabilir ısıtma bölgeleri yönetimi ve durum göstergesi
- Tank ağzında dokunma koruması ve tutkal dağıtıcıda Cooltouch özellikleri iş güvenliğini artırır



Entegre tutkal filtreli tutkal dağıtıcı



Kontrol ve güç kaynağı için Tak ve Çalıştır bağlantıları



Kolay dolum için geniş açıklığa sahip kaplamalı tank



Durum göstergeli kendinden açıklamalı kontrol paneli

TEKNİK VERİLER

Tank hacmi	2.6 litre
Eritme kapasitesi*	2,5 kg/saat
Tutkal	Termoplastik tutkallar
Tutkal formu	Granül (maks. 12 mm), Yastık (maks. 130 x 100 mm)
Çalışma sıcaklığı	20 - 200 °C
Isıtma süresi 160 °C*'ye	yakl. 30 dakika
Tutkal basıncı	maks. 54 bar
Tutkal viskozitesi	400 - 5.000 mPas
Isıtma hortumu bağlantıları	1 - 2
Besleme gerilimi	1Ø PE, 200 - 240 V, 50/60 Hz, 16 A
Elektrik güç	3.000 W
Basıncılı hava bağlantısı	5 ila 6 bar, şartlandırılmış, ISO 8573-1 sınıf 4 uyarınca yağlanmamış
Elektronik ve kontrol paneli	Easy
Ağırlık	16 kg
Boyutlar (UxGxY)	340 x 331 x 374 mm / 446 (kapak açık)
Koruma sınıfı	IP 22

* Tutkala, viskoziteye ve sıcaklığa bağlıdır